



STARFLEX HYBRID



WODOODPORNY
W KAŻDYCH WARUNKACH



Rozwiązanie dla
tych, którzy nie mają
czasu do stracenia

Potrzebujesz natychmiastowej hydroizolacji, nawet jeśli podłoże jest wilgotne lub mokre?

STARFLEX HYBRID, dzięki swojej unikalnej technologii, pozwala na aplikację nawet w obecności kondensacji lub stojącej wody.



MIXER SRL - MPM Division

HQ: Via E. De Amicis 53 20123 Milano (MI)
OPS: Via Adda 15 20073 Opera (MI)
TEL: +39 02 576 09116 • @mpm_srl
info@mpmsrl.com • www.mpmsrl.com

Oficjalny dystrybutor w Polsce:

MAXFLOOR Sp. z o.o.
ul. Szlachecka 191, 32-080 Brzeziny
tel. +48 12 378 40 00, tel. kom. +48 737 337 706
biuro@maxfloor.pl; www.maxfloor.pl

STARFLEX HYBRID

HYBRYDOWA JEDNOSKŁADNIKOWA MEMBRANA ALIFATYCZNA DO STOSOWANIA NA MOKRYCH PODŁOŻACH, NAWET PODCZAS DESZCZU

KORZYŚCI




Bezszwowa
hydroizolacja na mokrych i wilgotnych podłożach



Utwardzanie
w niskich temperaturach



Wysoka elastyczność
i zdolność mostkowania pęknięć



Doskonała przyczepność do powłoki i betonu, nawet w przypadku zastoju wody



Odporność na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne



Niska emisja **VOC (LZO)**


SZYBKA I ŁATWA APLIKACJA



PĘDZLEM



WALKIEM



SZPACHLĄ



PROCES APLIKACJI

KROK 1



Aplikacja **STARFLEX HYBRID** bezpośrednio na beton lub powłokę, (obecna w wilgoć, kałuże lub deszcz)

KROK 2



Możliwe zastosowanie włókniny **Startex NW**.

KROK 3



Nałożenie drugiej warstwy płynnej membrany **STARFLEX HYBRID** o łącznym zużyciu co najmniej 2,5 kg/m kw.

AKCESORIA



STARTEX TAPE BT
Samoprzylepna wodoodporna taśma butylowa



STARTEX NW
Włóknina