



STARFLEX ONE

UNIWERSALNY PRODUKT
HYDROIZOLACYJNY



System bitumiczny do
hydroizolacji od
fundamentów, aż po
dach!




MIXER SRL - MPM Division
HQ: Via E. De Amicis 53 20123 Milano (MI)
OPS: Via Adda 15 20073 Opera (MI)
TEL: +39 02 576 09116 • @mpm_srl
info@mpmsrl.com • www.mpmsrl.com

Oficjalny dystrybutor w Polsce:
MAXFLOOR Sp. z o.o.
ul. Szlachecka 191, 32-080 Brzezie
tel. +48 12 378 40 00, tel. kom. +48 737 337 706
biuro@maxfloor.pl; www.maxfloor.pl

STARFLEX ONE

JEDNOSKŁADNIKOWA ELASTYCZNA MEMBRANA BITUMICZNA,
WODOROZCIĘGZALNA DO HYDROIZOLACJI I NAPRAWY DACHÓW,
TARASÓW I FUNDAMENTÓW


KORZYŚCI




Bezszwowa
hydroizolacja



Utwardzanie
w niskich
temperaturach



Wysoka **elastyczność**
i wydajność do 800%



Doskonała
przyczepność do betonu,
pokryć dachowych,
metal, płytek i drewna



Odporność na
promieniowanie UV
i warunki
atmosferyczne



Niska emisja VOC (LZO)


SZYBKA I ŁATWA APLIKACJA



Pędzlem



Wałkiem



Szpachlą



PROCES APLIKACJI



KROK 1



Przygotowanie podłoża w celu
usunięcia zabrudzeń i luźnych
cząstek.

KROK 2



Zastosowanie samoprzylepnej taśmy
butylowej STARTEX TAPE BT na
złączach, oraz w trudnych miejscach.

KROK 3



Zastosowanie STARFLEX ONE do
detali konstrukcyjnych,
wzmocnionych włókniną STARTEX
NW DETAILS

KROK 4



Zastosowanie STARFLEX ONE
w dwóch warstwach, wzmocnionych
włókniną STARTEX NW o zużyciu co
najmniej 2,5 kg/m²

AKCESORIA



STARTEX TAPE BT
Samoprzylepna
wodoodporna
taśma butylowa



STARTEX NW
Włóknina