

MAXILAN BITUFLEX GSP

Bezbarwny podkład poprawiający przyczepność podłoża pod wszystkie powłoki MAXILAN BITUFLEX.

Podkład do stosowania na fundamentach, konstrukcjach podziemnych, ścianach piwnic, wszystkich znanych podłożach mineralnych. Możliwa aplikacja w niskich temperaturach.



CHARAKTERYSTYKA

- nie zawiera rozpuszczalników, przyjazny do środowiska
- gotowy do użycia
- łatwy w aplikacji
- nakładanie za pomocą pędzla, wałka lub natrysku
- szybko schnący
- magazynowanie do 12 miesięcy w dodatnich temperaturach*

DANE TECHNICZNE

Zużycie	0,1 - 0,15 L/m ² ***
Gęstość	ok. 1,0 kg/L
Czas schnięcia	ok. 45 min.**
Temperatura aplikacji	od -5 do +30 stopni
Wielkość opakowań	10L i 5L

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być wystarczająco suche, nośne, oczyszczone i odtłuszczone. Ostre krawędzie należy zniwelować. Narożniki wewnętrzne i wszystkie pustki należy wypełnić odpowiednim materiałem. Wylewki, zaprawy, płyty, konstrukcje betonowe itp. przed nałożeniem MAXILAN BITUFLEX GSP muszą być całkowicie związane bez resztek wody technicznej (zarobowej).

APLIKACJA

MAXILAN BITUFLEX GSP jest gotowy do użycia po otwarciu opakowania. Nakładamy równomiernie za pomocą pędzla, wałka lub natrysku. Po nałożeniu ma kolor biały natomiast po wyschnięciu, podkład stanie się przezroczysty.

DODATKOWE INFORMACJE

Nie nanosić na bardzo nagrzane słońcem podłoża, w przypadku upalnych dni ograniczyć aplikację do godzin porannych i popołudniowych. Świeżo nałożoną podkład należy chronić przed deszczem, szronem i silnym działaniem promieni słonecznych aż do całkowitego wyschnięcia.

* Przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu w szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od źródeł ciepła. Chronić przed wilgocią i nadmiernym nasłonecznieniem. Najlepsza temperatura do przechowywania to od +5°C do +30°C.

** Czas wiązania może się różnić w zależności od warunków atmosferycznych.

*** Zużycie materiału może się zwiększyć w zależności od stopnia chłonności i chropowatości podłoża.

PRODUCENT

MAXFLOOR Sp. z o.o.
ul. Szlachecka 191
32-080 Brzezie



tel. 12 378 40 00
biuro@maxfloor.pl
www.maxfloor.pl

