

## MAXILAN BITUFLEX PRIMER BG

Jednoskładnikowy, rozpuszczalnikowy, głęboko penetrujący podkład wspomagający klejenie pokryć bitumicznych, zimnych i gorących mas bitumicznych na wszystkich podłożach.

Dodatkowo można stosować przy zabezpieczeniu przeciwwodnym powierzchni betonowych, drewna eksponowanego i osadzonego w ziemi oraz zakopanych rur i konstrukcji stalowych.



### CHARAKTERYSTYKA

- zawiera rozpuszczalniki
- gotowy do użycia
- głęboko penetrujący
- łatwy w aplikacji za pomocą wałka, pędzla lub natrysku bezpowietrznego
- magazynowanie do 12 miesięcy w dodatnich temperaturach\*

### DANE TECHNICZNE

Zużycie	ok. 0,1 – 0,3 kg/m <sup>2</sup> ***
Gęstość	ok. 0.9 kg/L
Zawartość części stałych	ok. 35 %
Czas wiązania	ok. 1 godzina **
Temperatura aplikacji	od +5 do +30 stopni
Wielkość opakowań	18L, 10L, 5L

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być suche, nośne, oczyszczone i odtłuszczone.

### APLIKACJA

MAXILAN BITUFLEX PRIMER BG jest gotowy do użycia po otwarciu opakowania. Podkład należy nanosić równomiernie na całym podłożu za pomocą wałka, pędzla lub natrysku bezpowietrznego.

## DODATKOWE INFORMACJE

Nie używać otwartego ognia, dopóki powłoka nie jest całkowicie sucha (produkt łatwopalny).

---

\* Przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu w szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od źródeł ciepła. Chronić przed wilgocią i nadmiernym nasłonecznieniem. Najlepsza temperatura do przechowywania to od +5°C do +30°C.

\*\* Czas wiązania może się różnić w zależności od warunków atmosferycznych.

\*\*\* Zużycie może się zwiększyć w zależności od stopnia chłonności i chropowatości podłoża.

---

## PRODUCENT

MAXFLOOR Sp. z o.o.  
ul. Szlachecka 191  
32-080 Brzezie



tel. 12 378 40 00  
biuro@maxfloor.pl  
www.maxfloor.pl

