

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 007/07:2025



1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU:

MAXILAN FLOOR PROTECT PU 500 UV

2. PRZEZNACZENIE:

Dwuskładnikowa, twardo-elastyczna żywica poliuretanowa do wykonywania posadzek żywicznych, przenosząca zarysowania podłoża, o podwyższonej odporności na promieniowanie UV.

3. PRODUCENT:

MAXFLOOR Sp. z o.o., ul. Szlachecka 191, 32-080 Brzezie, NIP: 513-02-88-226
www.maxfloor.pl

4. OCENA I WERYFIKACJA STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (AVCP)

System 4

5. ZHARMONIZOWANE NORMY:

EN 13813 SR-B2,0-AR0,5-IR4
PN-EN 13813:2003 (EN 13813:2002)

6. DEKLAROWANE PARAMETRY:

CECHY PRODUKTU	PARAMETRY
Reakcja na ogień	Efl*
Emisja substancji korozyjnych (jastrych żywiczny)	SR
Przyczepność	≥B 2,0**
Odporność na ścieranie	AR 0,5**
Odporność na uderzenia	≥IR 4**
Izolacyjność akustyczna	NPD
Dźwiękochłonność	NPD
Przepuszczalność pary wodnej	NPD
Opór cieplny	NPD
Odporność chemiczna	NPD
Twardość powierzchni	NPD

* Zgodnie z decyzją Komisji 2010/85/UE z dnia 9 lutego 2010 roku produkt spełnia wymagania reakcji na ogień dla klasy E/Efl bez dodatkowych badań.

**Podane parametry wytrzymałościowe odnoszą się do całego systemu posadzkowego.

Wykazana powyżej charakterystyka jest zgodna z zestawem zadeklarowanych osiągnięć. Niniejsza deklaracja występuje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, na wyłączną odpowiedzialność producenta wymienionego powyżej.

Podpis w imieniu producenta:
Łukasz Tylek – Prezes Zarządu

Łukasz Tylek
Prezes Zarządu
MAXFLOOR Sp. z o.o.
Brzezie, 14.07.2025

