

USZCZELNIACZ

CONFAST REACT FAST 2K



Jest to dwuskładnikowy, niezwykle szybko schnący uszczelniacz reaktywny. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz jako hydroizolacja zespolona.



DANE TECHNICZNE

KOLOR		szary
CZAS PRZETWARZANIA		45 min
CZAS SUSZENIA		ok. 4 godz.
GOTOWOŚĆ DO NAKŁADANIA	plytki	90 min.
	podłoże	4-5 godz.
PROPORCJE MIESZANIA - OBJĘTOŚĆ	proszek/płyn	2:1
ZUŻYCIE	grubość na 1mm	ok. 1,20-1,40 kg/m ²
TEMPERATURA OBRÓBK		+5°C do +35°C
WARTOŚĆ PH		10-11

ARTYKUŁ

	nr art.	waga opakowania	il.op./paleta
CONFAST REACT FAST 2K Komp.A	H050801011	20 kg	50 op. (1.000kg)
CONFAST REACT FAST 2K Komp.B	H050801012	10 kg	50 op. (500kg)



OPIS PRODUKTU

STT® CONFAST REACT FAST 2K to innowacyjny, wysoce przyczepny i elastyczny uszczelniacz mineralny. Dwuskładnikowy STT® CONFAST REACT FAST 2K szybko schnie dzięki specjalnej emulsji polimerowej, co pozwala na całkowite wyschnięcie membrany nawet przy 95% wilgotności względnej i/lub temperaturze 5°C, gdzie parowanie wody jest minimalne. Posiada również doskonałe właściwości mechaniczne. Pozostaje elastyczna nawet przy zmieniających się warunkach pogodowych i obciążeniach mechanicznych. STT® CONFAST REACT FAST 2K może być stosowany w pomieszczeniach sanitarnych, prysznicach, balkonach, ścianach oporowych, konstrukcjach betonowych, tarasach, basenach (pod płytkami) itp.

Zalety i właściwości produktu STT® CONFAST REACT FAST 2K:

- Szybkie wiązanie nawet w niskich temperaturach i/lub wilgotnym środowisku
- Dobre właściwości mechaniczne - dzięki swojej elastyczności skutecznie mostkuje pęknięcia o szerokości do 1 mm.
- Wysoka odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
- Bardzo odporny na nadciśnienie i podciśnienie
- Łatwy w aplikacji
- Płytki można układać po 90 minutach
- Bardzo silna przyczepność
- Produkt przewyższa wymagania normy EN 1504-2 dla systemów ochrony powierzchni betonowych

PRZEBIEG APLIKACJI

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być suche, twarde i nośne (wytrzymałość podłoża min $>1,5 \text{ N/mm}^2$) oraz wolne od warstw oddzielających. Upewnij się, że podłoże jest wolne od oleju, smaru, wosku, szlamu cementowego lub innych warstw oddzielających. Należy je wcześniej przeszlifować i oczyścić. Temperatura otoczenia i podłoża musi wynosić co najmniej +5°C. Temperatura powierzchni musi wynosić co najmniej 3°C powyżej punktu rosy, wilgotność podłoża $<4\%$. Na podłożach mineralnych wystarczy zwilżyć powierzchnię. W przypadku podłoży z płytek zalecamy zagruntowanie powierzchni produktem STT® TAURUS PRIMER CLEAR.

PRZEBIEG APLIKACJI

Wlać żywicę do czystego pojemnika i stopniowo dokładnie wymieszać proszek za pomocą wolnoobrotowego mieszadła (maks. 400 obr./min), aż do uzyskania gładkiej, jednorodnej mieszaniny. Nałożyć dwie warstwy, każda o grubości 1-2 mm, używając odpowiedniego narzędzia, takiego jak pędzel lub wałek malarski. Nałożyć STT® DICHTBAND na spoiny ruchome i łączące, a także na wszystkie obszary zagrożone pękaniem, np. zaokrąglenia, pęknięcia materiału, beton / mur, połączenia itp. Dodatkowo wzmocnić za pomocą STT® DICHTBAND. Nałożyć wystarczającą ilość materiału, ułożyć taśmę uszczelniającą bez pęcherzyków powietrza i fałd, a następnie ponownie ułożyć materiał. W przypadku nakładania na siebie warstw, należy upewnić się, że ilość materiału jest wystarczająca, zawsze nakładana na już ułożoną taśmę STT® DICHTBAND. Na płytkach zalecamy nałożyć pierwszą warstwę STT® CONFAST REACT FAST 2K wałkiem malarskim, następnie ułożyć włókninę STT® TAURUS SYSTEMVLIES bez pęcherzyków powietrza i drugą warstwę STT® CONFAST REACT FAST 2K.

PRZECHOWYWANIE

STT® CONFAST REACT FAST 2K może być przechowywany przez co najmniej 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze od +5°C do +25°C w suchym pomieszczeniu. Otwarte pojemniki należy natychmiast użyć.



ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

STT® CONFAST REACT FAST 2K nie zawiera rozpuszczalników. Niemniej jednak aplikacja powinna odbywać się w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W zamkniętych pomieszczeniach należy zapewnić dopływ świeżego powietrza za pomocą wentylatorów. Informacje na temat zagrożeń, bezpieczeństwa i utylizacji można znaleźć w naszej karcie charakterystyki i na etykiecie pojemnika. Wszystkie karty danych technicznych i karty charakterystyki można pobrać z strony internetowej www.stt-gmbh.at.



DYSTRYBUTOR W POLSCE

Wyłącznym dystrybutorem STT GmbH w Polsce jest firma MAXFLOOR

MAXFLOOR Spółka z o.o.

ul. Szlachecka 191, 32-080 Brzezie

tel. 12 378 40 00, tel. kom. 737 337 706

www.maxfloor.pl; www.posadzki123.pl

biuro@maxfloor.pl



Niniejsza karta katalogowa, podobnie jak inne nasze informacje techniczne, służy jedynie opisowi przetwarzania, właściwości produktu lub jego przydatności do konkretnego zastosowania, a opis nie zawiera pełnej instrukcji użytkownika. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w naszych kartach technicznych, obowiązkiem klienta jest upewnienie się, że dostępna jest odpowiednia aktualna karta techniczna. Można zamówić aktualne karty techniczne w dowolnym momencie w dowolnej z naszych lokalizacji. Zastrzega się błędy drukarskie, zmiany techniczne. Ponadto obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

STT GmbH